

LUNAR

Organic & Inorganic Pigment Paste

أصبغة معجون عضوية وغير عضوية



M.G.K



KAMARI KARDEŞLER

KAMARI KARDEŞLER

BOYA VE KİMYA SAN. PLASTİK TURİZM
İnş. Taah. Emlak İth. ve Ihr. Tic. Ltd. Şti.

MTSOB 4. Cad. No: 2

Huzurkent / Akdeniz

MERSİN TÜRKİYE

Tel: +90 324 676 45 15

Gsm: +90 538 594 35 15


E-mail: info@kamari.com.tr




www.kamari.com.tr



BL-2 BLUE



B-7 BLACK



B-801 BLACK



BL-1 BLUE



Y-22 YELLOW



PT-RO DARK BLUE



G-77 GREEN



RE-M RED



BR-H BROWN



G-60 KIWI GREEN



V-LO VIOLET



G-88 GREEN



R-D RED



YY-W YELLOW



OR-H ORANGE

Organic and inorganic pigment paste

- High-quality organic and mineral pigment used on interior and exterior construction.
- It is used to color all water-based and acrylic paints.
- It is used to color tiles, cement, lime and gypsum.
- Instruction: Shake the bottle well before use and take your order to get the color you want, and you will get the best results.

Safety Precautions:

- Keep away from the reach of children.
- Before application, gloves would be worn along with protective clothing and an eye and face goggle.
- Don't breathe the vapors.
- When touch with skin, it's advised to wash the exposed skin with soap and water.
- When is digested, seek and get the medical advice immediately and show the container or label.
- Dispose of this material and its container in the specific or dangerous waste disposition point.
- Wash the contaminated cloths before reusing them Storage.
- Dispose of contents container according to all local, regional national and international regulations.

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (EC no.247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
(EC no.220-239-6) (3:1) may produce an allergic reaction.

Period/Shelf life: It can be stored when it is not opened for a full two years from the date of production in a cool and freezing protected place.

أصبغة معجون عضوية وغير عضوية

أصبغة عضوية ومعدنية عالية الجودة للاستخدام الداخلي والخارجي.
تستخدم في تلوين البلاط والأسمنت والجير والجص.

التعليمات: رج العبوة جيداً قبل الاستخدام وخذ طبلاً للحصول على اللون الذي تريده ، وستحصل على أفضل النتائج .
تحذيرات السلامة:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

استخدم القفازات الواقية / الملابس الواقية / واقى العينين / واقى الوجه .
لا تستنشق الآخرين.

في حالة ملامسته للجلد ، اغسله بكمية كبيرة بالماء و الصابون .
في حالة الابتلاع ، اطلب المشورة الطبية على الفور ، وأظهر العبوة أو الملصق .

تخلص من هذه المادة وعيوها في نقاط تجميع النفايات الخطرة أو الخاضعة . اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة الاستخدام .
تخلص من المحتويات / العبوة وفقاً لجميع اللوائح المحلية والإقليمية والوطنية والدولية .

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (EC no.247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
(EC no.220-239-6) (3:1). قد يسبب الحساسية .

مدة التخزين: سنتان من تاريخ الإنتاج في عبوته غير المفتوحة ، محمية من الصقيع ، في مكان بارد .

قد تختلف الألوان في الصور بسبب تقنية الطباعة. يختلف إدراك اللون وفقاً لظروف الإضاءة والسطوع والملمس والسطح

Colors in the images may differ due to the printing technique.

Color perception differs according to lighting conditions, brightness, texture and surface.